



URSA[®] LA-3

SAE 40

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Ursa LA-3 SAE 40 é um óleo para uso em transmissões/caixas manuais.

BENEFÍCIOS AO CONSUMIDOR

Ursa LA-3 SAE 40 proporciona:

- **Baixo desgaste** - facultando longa vida útil aos componentes.
- **Longa vida da transmissão** devido à sua resistência a oxidação, evitando a formação de borras e/ou depósitos.
- **Troca suave de marchas** - mesmo com o veículo frio - em função da sua excelente fluidez, mesmo em baixas temperaturas de operação.

APLICAÇÕES

Ursa LA-3 SAE 40 é recomendado para caixas manuais quando requerido um produto SAE 40 API CF com FZG 12 mínimo.

Ursa LA-3 SAE 40 atende:

- **Categorias de serviço**
 - API CF¹

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Grau SAE	Método ASTM	40
Código do Produto	-	314038
Código da FISPQ	-	11801BRA
Densidade a 20°C	D4052	0,8858
Viscosidade Cinemática cSt a 40°C	D445	153,1
cSt a 100°C	D445	15,23
Índice de Viscosidade	D2270	100
Ponto de Fulgor, COC, °C	D92	250
Ponto de Fluidez, °C	D97	-21
TBN, mgKOH/g	D2896	7,9

Os dados acima são apenas valores médios, podendo ocorrer pequenas variações que não afetam o desempenho do produto.

Produtos fabricados no Brasil.

Confirme sempre se o produto escolhido está de acordo com as recomendações dos fabricantes de equipamentos considerando as condições de operação e de manutenção do equipamento

©2007-2022 Chevron U.S.A. Inc. Todos os direitos reservados.

Chevron, Logo Estrela Texaco e Ursa são marcas de propriedade da Chevron Intellectual Property LLC. Todas as outras marcas são de propriedade de seus respectivos donos.

ICONIC Lubrificantes S.A. SAC: 0800 704-2230

16 de julho de 2024