



HAVOLINE® 4T SEMISSINTÉTICO

SAE 10W-40

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Havoline 4T Semissintético é um lubrificante multiviscoso, de alto desempenho e alta estabilidade ao cisalhamento. Foi desenvolvido especialmente com a Tecnologia MultiEscudo para a lubrificação de motores, embreagens e transmissões de motocicletas de quatro tempos flex (ou bicombustíveis) ou a gasolina, refrigeradas a água ou ar, e está disponível no grau SAE 10W-40.

É formulado com óleos básicos sintéticos e minerais hidroprocessados de altíssimo desempenho, além de aditivos de avançada tecnologia, para atender ao mais recente requerimento de performance para óleo de motocicletas 4T, JASO T903:2023.

Havoline 4T Semissintético segue a tendência global das grandes montadoras de motocicletas em promover produtos com viscosidades mais baixas, permitindo motores operando de maneira mais eficiente.

BENEFÍCIOS AO CONSUMIDOR

Havoline 4T Semissintético proporciona:

- **Potência e desempenho**
- A Tecnologia MultiEscudo utilizada em sua formulação limpa com alta eficiência, assegura um excelente controle da formação de depósitos no motor, criando uma proteção contra o ataque abrasivo dos contaminantes que resultam da queima do combustível, controlando o desgaste e promovendo a otimização da aceleração e potência.
- **Excelente limpeza do motor e da transmissão** - Sua formulação de alto desempenho possui agentes detergentes que promovem excelente limpeza dos componentes do motor, embreagem e transmissão operando em quaisquer condições de serviço.

TECNOLOGIA
MULTIESCUDO



- **Durabilidade do motor e caixa de câmbio** - O avançado sistema de aditivo antidesgaste ajuda no controle efetivo do desgaste, protegendo os componentes do motor e da transmissão submetidos a alto estresse mecânico, mantendo a película lubrificante mesmo operando em condições severas de uso.
- **Partida fácil e proteção em altas temperaturas** - O perfeito balanço entre óleos básicos sintéticos, minerais hidroprocessados de alto desempenho e aditivos de avançada tecnologia proporciona uma rápida lubrificação na partida a frio, lubrificando os componentes críticos do motor e uma película lubrificante extremamente resistente à degradação mesmo em altas temperaturas de operação. O uso de óleos básicos Premium proporciona alta resistência à oxidação, o que previne o espessamento da viscosidade, formação de borra e verniz, promovendo o baixo consumo de óleo, assim como intervalos de troca estendidos.
- **Excelente funcionamento da embreagem** - Suas características de fricção e estabilidade mantêm o perfeito funcionamento da embreagem, permitindo trocas suaves e precisas evitando o efeito de "patinação da embreagem". Os produtos da série passam nos testes de fricção da JASO T903:2023 que certificam que o produto apresenta excelente desempenho em serviço, sendo classificado como MA/MA2.
- **Proteção ao meio ambiente** - Seguindo a tendência do uso de viscosidades mais baixas, Havoline 4T Semissintético promove o uso racional e eficiente de energia, ajudando na melhoria do consumo de combustível quando comparado com produtos de grau SAE 20W-50 ou superior, proporcionando maior conservação de recursos naturais e proteção ao meio ambiente por contribuir para a redução da queima de combustíveis fósseis e consequente redução da emissão de gases de efeito estufa.

APLICAÇÕES

A série Havoline 4T Semissintético é recomendada para motores de quatro tempos de motocicletas flex (ou bicompostíveis) e a gasolina, quando requerido um lubrificante de alta performance e estabilidade ao cisalhamento que atenda à especificação JASO T903:2023 MA/MA2 e categoria de serviço API SL, além de categorias/especificações anteriores, nos graus SAE 10W-40.

É especialmente indicada para as motocicletas que usam apenas um óleo para a lubrificação do motor, embreagem e transmissão.

É recomendado para uso em todas as motocicletas dos principais fabricantes como: Dafta, Honda, Kawasaki, Sundown e Suzuki que requeiram um produto com estas características de desempenho

Pode ser utilizado também em equipamentos portáteis com motor quatro tempos a gasolina que requeiram um óleo de viscosidade SAE 10W-40 e classificação API SL.

Havoline 4T Semissintético atende:

- **Categorias de serviço**
 - **API SL**
- **Especificação de desempenho no disco de embreagem**
 - **JASO T903:2023 - MA/MA2.**

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Grau SAE	Método ASTM	10W-40
<i>Código do Produto</i>	-	314253
Densidade a 20°C	D4052	0,862
Viscosidade Cinemática cSt a 40°C cSt a 100°C	D445 D445	104,7 15,28
Viscosidade a baixa temperatura (CCS), -25°C, cP	D5293	5685
Índice de Viscosidade	D2270	154
Ponto de Fulgor, COC, °C	D92	236
Ponto de Fluidez, °C	D97	-36

Os dados acima são apenas valores médios, podendo ocorrer pequenas variações que não afetam o desempenho do produto.

Produtos fabricados no Brasil.

Confirme sempre se o produto escolhido está de acordo com as recomendações dos fabricantes de equipamentos considerando as condições de operação e de manutenção do equipamento

ICONIC Lubrificantes S.A. SAC: 0800 704-2230

16 de dezembro de 2024