

IPIRANGA MOTO EXPERT CORRENTE

Spray lubrificante de base mineral, desenvolvido com óleos básicos e aditivos criteriosamente selecionados. Recomendado para uso motocicletas como protetivo para os componentes da relação: corrente, coroa e pinhão.

O **IPIRANGA MOTO EXPERT CORRENTE** foi elaborado para proteger a relação da motocicleta do esforço da transmissão de força do motor para as rodas, do ataque abrasivo provocado pelo acúmulo de poeira e da ação oxidante provocada pela presença de umidade. O óleo penetra entre os elos da corrente, criando uma barreira de proteção contra desgaste e inibindo o ataque abrasivo provocado pelo acúmulo de contaminantes externos.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- ✓ **PROTEÇÃO CONTRA O DESGASTE**
A sua aditivação forma uma proteção efetiva sobre os componentes metálicos do conjunto corrente, coroa e pinhão, reduzindo o desgaste mesmo sob regime severo de operação.
- ✓ **ECELENTE PENETRAÇÃO NOS ELOS DA CORRENTE**
A adequada fluidez do óleo permite que as zonas mais críticas da corrente sejam acessadas pela lubrificação, otimizando a ação contra desgaste.
- ✓ **ELEVADA PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO E CORROSÃO**
A ação lubrificante se mantém ativa mesmo em dias chuvosos, diminuindo os efeitos negativos de oxidação e corrosão sobre o conjunto de transmissão (relação), causados principalmente pelo contato com a água.
- ✓ **ALTA ADESIVIDADE**
A alta adesividade contribui para a diminuição de respingos após a aplicação do produto, permitindo que o lubrificante se mantenha por mais tempo na corrente, otimizando a lubrificação.
- ✓ **COMPOSIÇÃO ISENTA DE GORDURAS**
A isenção de gorduras na composição do produto ajuda a reduzir o acúmulo de material abrasivo nos componentes, como poeira ou outras partículas de sujeira.
- ✓ **PRATICIDADE NA APLICAÇÃO**
O uso do produto em spray facilita a aplicação, otimizando o trabalho de relubrificação da corrente e evitando desperdícios por aplicação em excesso, sem a necessidade de uso de pincéis ou almotolias.

RECOMENDAÇÕES

Indicado para lubrificação do conjunto da relação das motocicletas (corrente, coroa e pinhão). Recomenda-se efetuar uma limpeza prévia nos componentes a lubrificar, pois isso aumenta a efetividade do produto e ajuda a prolongar a vida útil dos componentes. Este produto não é recomendado para sistemas de relação que utilizam correias de borracha. **ATENÇÃO:** Não fumar ou se aproximar de fontes de ignição durante a aplicação, nem utilizar o produto em locais fechados, devido a presença de gás propelente em seu conteúdo.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

ENSAIOS	UNIDADES	RESULTADOS
Densidade @ 20/4°C	g/cm ³	0,8118
Cor	Visual	Amarelo Claro
Viscosidade Cinemática @ 40°C	cSt	41,4
Ponto de fluidez	°C	-36

SAÚDE E MEIO AMBIENTE

O uso correto do produto colabora com a prevenção da sua saúde e a preservação do meio ambiente. Consulte as recomendações de manuseio na ficha de informações de segurança de produto químico (FISPQ), disponibilizada por nossos representantes comerciais ou através de nossa central de atendimento: canaldireto@ipiranga.com.br. Siga sempre as recomendações de uso apresentadas pelo manual do veículo ou equipamento. O óleo usado e a sua embalagem são recicláveis, devendo ser encaminhados para um coletor autorizado para a correta destinação final. Nunca descarte resíduos do produto no meio ambiente ou em lixo comum.