

ULTRAGEAR GL-5

(Substitui o produto IPIRGEROL GL-5)

Óleo lubrificante mineral, formulado com óleos básicos e aditivos de alto padrão. Indicado para uso em eixos e diferenciais que equipam veículos com tração traseira, como ônibus, caminhões, equipamentos de construção civil ou agrícolas.

O **ULTRAGEAR GL-5** foi elaborado com uma formulação balanceada contendo aditivos à base de enxofre e fósforo que lhe fornece a robustez necessária para suportar o esforço de trabalho nos eixos traseiros e nos diferenciais de veículos pesados, oferecendo resistência superior a extrema pressão e proteção contra ferrugem e corrosão. Atua diretamente na proteção dos dentes das engrenagens, garantindo a integridade dos componentes mesmo sob condições severas de operação.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- ✓ **MAIOR RESISTÊNCIA A EXTREMA PRESSÃO:**
A aditivação de extrema pressão atua mediante a presença de carga entre as engrenagens durante o trabalho, garantindo a formação de uma camada resistente que impede que ocorram danos aos dentes das engrenagens, inclusive em condições severas de operação;
- ✓ **BOA CAPACIDADE ANTIDESGASTE:**
O aditivo antidesgaste oferece proteção adequada aos componentes metálicos, evitando o desgaste inicial que ocorre durante o acionamento da transmissão;
- ✓ **MELHOR RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO:**
O balanço de aditivos antioxidantes permite controlar a oxidação e o espessamento do óleo, garantindo a manutenção das características originais do lubrificante, minimizando a formação de depósitos;
- ✓ **PROPRIEDADE A BAIXA TEMPERATURA:**
Permite que o óleo flua rapidamente mesmo em baixas temperaturas, minimizando o esforço de partida e garantindo a rápida lubrificação de todos os componentes;
- ✓ **CONTROLE DE FORMAÇÃO DE ESPUMA:**
O controle efetivo de formação de espuma evita que ocorra falha de lubrificação em altas rotações, reduzindo a ocorrência de perda de película e minimizando o desgaste abrasivo entre os componentes.

APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS

- ✓ **CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO:**
API GL-5
ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 08

RECOMENDAÇÕES

Indicado para uso em eixos traseiros e diferenciais de veículos automotivos que recomendem a classificação API GL-5.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

ENSAIOS	SAE				
	UNIDADES	90	140	80W-90	85W-140
Densidade @ 20/4°C	g/cm ³	0,8888	0,9019	0,8884	0,9020
Cor	Visual	L 3.5	L 4.0	L 3.0	L 4.5
Viscosidade Cinemática @ 40°C	cSt	162,4	366,3	153,2	339,6
Viscosidade Cinemática @ 100°C	cSt	16,44	26,35	15,36	26,93
Índice de Viscosidade	-	106	96	101	99
Ponto de Fluidez	°C	-25	-9	-30	-21
Ponto de Fulgor	°C	210	220	248	220
TAN	mg KOH/g	0,45	0,90	1,03	0,46

SAÚDE E MEIO AMBIENTE

O uso correto do produto colabora com a prevenção da sua saúde e a preservação do meio ambiente. Consulte as recomendações de manuseio na ficha de informações de segurança de produto químico (FISPQ), disponibilizada por nossos representantes comerciais ou através de nossa central de atendimento: fale-conosco@ipiranga.com.br. Siga sempre as recomendações de uso apresentadas pelo manual do veículo ou equipamento. O óleo usado e a sua embalagem são recicláveis, devendo ser encaminhados para um coletor autorizado para a correta destinação final. Nunca descarte resíduos do produto no meio ambiente ou em lixo comum.