



# TEXACO® GEAR OIL

## SAE 90

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Texaco Gear Oil SAE 90 é um óleo lubrificante para engrenagens automotivas, formulado com óleos básicos minerais, aditivos de extrema pressão, abaixador de ponto de fluidez e inibidor de espuma. É indicado para lubrificação de diferenciais e caixas de transferência.

### BENEFÍCIOS AO CONSUMIDOR

Texaco Gear Oil SAE 90 proporciona:

- **Durabilidade das peças** - pois a aditivação de extrema pressão evita o desgaste das peças mesmo em operações com altas cargas.
- **Longa vida do óleo** - devido à adequada estabilidade térmica e resistência à oxidação, que facultam a baixa formação de borras e/ou depósitos.
- **Excelente proteção contra ferrugem e corrosão** - em função dos inibidores que protegem as superfícies.

### APLICAÇÕES

Texaco Gear Oil SAE 90 é recomendado para todos os tipos de diferenciais (de engrenagens helicoidais ou hipóides) encontrados em camionetes, utilitários, vans, caminhões e ônibus e equipamentos agrícolas e os do tipo "fora-de-estrada" quando requerida uma das especificações indicadas.

Pode ser também usado em transmissões, direções mecânicas, comandos finais e outras aplicações quando solicitado pelo fabricante um produto da classificação API GL-5, SAE 90.

Texaco Gear Oil SAE 90 é adequado para:

- **Categorias de serviço**
  - API GL-5
- **Especificações Militares**
  - MIL-2105D
- **Requerimento dos fabricantes**
  - MAN 342 Type M-1

**Nota:** Texaco Gear Oil SAE 90 **não** deve ser usado em diferenciais autoblocantes.

### CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Grau SAE	Método ASTM	90
<i>Código do Produto</i>	-	320677
<i>Código da FISPQ</i>	-	32499
Densidade a 20°C	D4052	0,899
Viscosidade Cinemática cSt a 40°C	D445	194,7
cSt a 100°C	D445	17,5
Índice de Viscosidade	D2270	97
Ponto de Fulgor, COC, °C	D92	230
Ponto de Fluidez, °C	D97	-18

Os dados acima são apenas valores médios, podendo ocorrer pequenas variações que não afetam o desempenho do produto.

Produto fabricado no Brasil.

Confirme sempre se o produto escolhido está de acordo com as recomendações dos fabricantes de equipamentos considerando as condições de operação e de manutenção do equipamento

©2012-2018 Chevron U.S.A. Inc. Todos os direitos reservados.

Chevron, Texaco e Logo Estrela Texaco são marcas de propriedade da Chevron Intellectual Property LLC. Todas as outras marcas são de propriedade de seus respectivos donos.

ICONIC Lubrificantes S.A. SAC: 0800 704-2230

15 de julho de 2024