

MOLDAX 271

Lubrificante de base mineral emulsionável, utilizado como desmoldante para telhas e caixas de fibra de cimento.

O **MOLDAX 271** foi desenvolvido com agentes emulgadores e anticorrosivos em sua composição, aplicado com êxito nas formas de fabricação de telhas e caixas de fibras de cimentos, facilitando a retirada das peças dos moldes após a secagem. Deve ser previamente diluído em água na proporção de 3% antes do uso.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- ✓ **AÇÃO DESMOLDANTE:**
 Evita a aderência do cimento às formas, facilitando o desmolde e imperfeições nas peças;
- ✓ **AÇÃO EMULSIFICANTE:**
 Torna o óleo miscível à água, criando uma emulsão leitosa de fácil manipulação, facilitando a operação;
- ✓ **AÇÃO ANTICORROSIVA:**
 Uma camada oleosa se forma sobre a parte metálica das formas, evitando o ataque de oxidação e corrosão provocado pelas intempéries;
- ✓ **AÇÃO ANTIESPUMANTE:**
 Facilita a rápida liberação do ar durante a mistura, evitando falha de lubrificação nas peças devido ao excesso de espuma.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

ENSAIOS	UNIDADES	RESULTADOS
Densidade @ 20/4°C	g/cm ³	0,9032
Cor	Visual	L 4.0
Viscosidade Cinemática @ 40°C	cSt	10,0
Ponto de Fulgor	°C	168
TAN	mg KOH/g	1,9

SAÚDE E MEIO AMBIENTE

O uso correto do produto colabora com a prevenção da sua saúde e a preservação do meio ambiente. Consulte as recomendações de manuseio na ficha de informações de segurança de produto químico (FISPQ), disponibilizada por nossos representantes comerciais ou através de nossa central de atendimento: fale-conosco@ipiranga.com.br. Siga sempre as recomendações de uso apresentadas pelo manual do veículo ou equipamento. O óleo usado e a sua embalagem são recicláveis, devendo ser encaminhados para um coletor autorizado para a correta destinação final. Nunca descarte resíduos do produto no meio ambiente ou em lixo comum.