



SUGARTEX®

Sugartex, Sugartex Heavy e Sugartex Extra Heavy

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Sugartex é uma série de óleos lubrificantes de alta viscosidade e adesividade, formulada com básicos minerais e aditivos especiais, para lubrificação de mancais e engrenagens abertas de moendas de usinas de açúcar e álcool.

BENEFÍCIOS AO CONSUMIDOR

A série Sugartex proporciona:

- **Proteção aos mancais** - a aditivação anticorrosiva protege os mancais mesmo que o produto seja contaminado com o caldo da cana de açúcar.
- **Proteção às engrenagens** - a alta viscosidade em conjunto com a aditivação de extrema pressão evitam o desgaste das engrenagens.

- **Funcionamento adequado em diversas temperaturas de operação** - a espessura de película adequada minimiza o desgaste e reduz a temperatura de operação dos mancais.
- **Boa separação da água** - facilitando o tratamento dos efluentes.

APLICAÇÕES

A série Sugartex é recomendada para todos os grandes mancais planos e engrenagens abertas operando em baixa velocidade presentes nas usinas de açúcar e álcool.

Pode ser utilizado em mancais planos de outros tipos de indústrias quando requerida uma proteção a elevadas cargas e operação em baixas rotações.

Pode ser utilizado também em outras aplicações quando requeridos produtos com valores elevados de carga Timken.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

	Método ASTM	Sugartex	Sugartex Heavy	Sugartex Extra Heavy
Código do Produto	-	333411	333413	333587
Código da FISPQ	-	13090 BRA	13092 BRA	13093 BRA
Aparência	ST61	Preto	Preto	Preto
Densidade a 20°C	D4052	0,980	0,980	0,990
Viscosidade Cinemática cSt a 40°C	D445	4.333	6.000	12.300
cSt a 100°C	D445	129	148	208
Índice de Viscosidade	D2270	100	95	91
Four Ball, Ponto de Soldagem, kgf	D2783	250	250	315
Timken, Carga OK, lb	D2782	40	40	45

Os dados acima são apenas valores médios, podendo ocorrer pequenas variações que não afetam o desempenho do produto.

Produto fabricado no Brasil.

Confirme sempre se o produto escolhido está de acordo com as recomendações dos fabricantes de equipamentos considerando as condições de operação e de manutenção do equipamento

©2005-2020 Chevron U.S.A. Inc. Todos os direitos reservados.

Chevron, Logo Estrela Texaco e Sugartex são marcas de propriedade da Chevron Intellectual Property LLC. Todas as outras marcas são de propriedade de seus respectivos donos.

29 de dezembro de 2020

ICONIC Lubrificantes S.A. SAC: 0800 704-2230