

MOTOSSERRA

Óleo lubrificante industrial com aditivos para obter uma alta adesividade e propriedades antidesgaste.

O **MOTOSSERRA**, devido à sua grande aderência às superfícies metálicas, garante uma lubrificação constante e perfeita mesmo quando tais superfícies trabalhem em altas rotações, onde um lubrificante comum seria facilmente expelido.

RECOMENDAÇÕES

O **MOTOSSERRA** foi especialmente formulado para a lubrificação de correntes de motosserra.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

ENSAIOS	UNIDADES	RESULTADOS
Densidade @ 20/4°C	g/cm ³	0,8905
Cor, ASTM	-	3.5
Viscosidade Cinemática @ 40°C	cSt	154,5
Ponto de Fulgor	°C	248

SAÚDE E MEIO AMBIENTE

O uso correto do produto colabora com a prevenção da sua saúde e a preservação do meio ambiente. Consulte as recomendações de manuseio na ficha de informações de segurança de produto químico (FISPQ), disponibilizada por nossos representantes comerciais ou através de nossa central de atendimento: fale-conosco@ipiranga.com.br. Siga sempre as recomendações de uso apresentadas pelo manual do veículo ou equipamento. O óleo usado e a sua embalagem são recicláveis, devendo ser encaminhados para um coletor autorizado para a correta destinação final. Nunca descarte resíduos do produto no meio ambiente ou em lixo comum.