



CRATER®

2X, 5H

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A série Crater, formulada com básicos minerais de base asfáltica, é recomendada para a lubrificação de engrenagens abertas, cabos de aço, acoplamentos flexíveis e correntes.

BENEFÍCIOS AO CONSUMIDOR

A série Crater proporciona:

- **Longa vida dos equipamentos** - pois forma um filme lubrificante resistente que minimiza o desgaste.
- **Proteção contra ferrugem** - pois mesmo em ambientes com muita água, garante a proteção das superfícies metálicas.
- **Baixo custo operacional** - graças a alta resistência à lavagem por água.

APLICAÇÕES

A série Crater é recomendada para a lubrificação de engrenagens abertas, cabos de aço, acoplamentos flexíveis e correntes de diversos segmentos industriais quando requerido pelos fabricantes um produto asfáltico.

Crater 2X é um composto com alta adesividade.

Crater 5H é isento de aditivos e deve ser utilizado em aplicações que requeiram um produto de maior viscosidade ou em equipamentos que operem em temperaturas mais altas.

Crater 5H também é recomendado para a lubrificação de engrenagens de motores de tração de locomotivas, quando requerido pelo fabricante de locomotivas um produto do tipo residual ou asfáltico.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

	Método ASTM	2X	5H
Código do Produto	-	413346	410527
Código da FISPQ	-	16292	36768
Aparência	-	preto	preto
Densidade a 20°C	D4052	0,972	0,997
Viscosidade Cinemática cSt a 100°C	D445	389,7	1120
Ponto de Fulgor, COC, °C	D0092	266	294

Os dados acima são apenas valores médios, podendo ocorrer pequenas variações que não afetam o desempenho do produto.

Produtos fabricados no Brasil.

Confirme sempre se o produto escolhido está de acordo com as recomendações dos fabricantes de equipamentos considerando as condições de operação e de manutenção do equipamento

©2007-2020 Chevron U.S.A. Inc. Todos os direitos reservados.

Chevron e Logo Estrela Texaco são marcas de propriedade da Chevron Intellectual Property LLC. Todas as outras marcas são de propriedade de seus respectivos donos.

17 de dezembro de 2020

ICONIC Lubrificantes S.A. SAC: 0800 704-2230