

IPIFLEX CHASSIS

Graxa lubrificante à base de sabão de cálcio, contendo óleos básicos parafínicos, com aditivos anticorrosivos e agente de adesividade. Oferece elevada resistência à água, sendo recomendada para lubrificação de chassis de veículos automotivos.

A **IPIFLEX CHASSIS** foi desenvolvida para lubrificação de chassis de veículos automotivos, protegendo as partes metálicas da ação das intempéries, mantendo a integridade da estrutura do veículo, prolongando a sua vida útil e protegendo da corrosão.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- ✓ **EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO:**
A película de proteção formada pelo produto sobre as superfícies, inibe o ataque corrosivo aos componentes metálicos;
- ✓ **PRATICIDADE NA APLICAÇÃO:**
A consistência do produto permite fácil bombeabilidade, facilitando o manuseio;
- ✓ **ALTA ADESIVIDADE:**
Mantém o produto por mais tempo aderido ao chassi, prolongando os intervalos de relubrificação;
- ✓ **RESISTÊNCIA A LAVAGEM POR ÁGUA:**
A graxa se mantém aderida ao chassi mesmo em contato com água, minimizando os efeitos de oxidação e corrosão.

RECOMENDAÇÕES

Indicado para lubrificação de chassis e pinos graxeiros de veículos automotivos.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

ENSAIOS	NLGI	
	UNIDADES	2
Cor	Visual	Castanho
Espessante	-	Cálcio
Penetração Trabalhada 60x @ 25°C	mm/10	285
Ponto de Gota	°C	98

SAÚDE E MEIO AMBIENTE

O uso correto do produto colabora com a prevenção da sua saúde e a preservação do meio ambiente. Consulte as recomendações de manuseio na ficha de informações de segurança de produto químico (FISPQ), disponibilizada por nossos representantes comerciais ou através de nossa central de atendimento: fale-conosco@ipiranga.com.br. Siga sempre as recomendações de uso apresentadas pelo manual do veículo ou equipamento. O óleo usado e a sua embalagem são recicláveis, devendo ser encaminhados para um coletor autorizado para a correta destinação final. Nunca descarte resíduos do produto no meio ambiente ou em lixo comum.